

4. سیلیکاتهای نفوذگر محافظ کلیه مصالح سنگ آجر، بتن، خشت، کاهگل، گچ و ...		
<p>سطوح سیمانی و بتنی نو و قدیمی، پرایمر لایه های رنگی، حذف و نم و رطوبت موجود در دیوارها و کف زیرزمین ها، سرویس های بهداشتی و ...</p>	<p>مایع سیلیکاتی با ویسکوزیته بسیار پایین و بر پایه آب و قدرت نفوذ تا 15 میلی متر از سطح، جهت حذف سولفات ها، اعمال خاصیت آببندی دائمی داخلی، مقابله با فشارهای مثبت و منفی، افزایش مقاومت های شیمیایی و مقاوم در مقابل نفوذ یون کلر در محیط های قلیائی و مجاور دریا، بدون تشکیل لایه و تغییر رنگ .</p>	<p>PIM⁺ (Penetration Internal Membrane)</p>
<p>سطوح سیمانی و سنگی، جلوگیری از نفوذ لکه چربی روغن با کمک محصول PTS، خنثی سازی لایه لایه های سطحی بتنی افزایش مقاومت ساب پذیری و سایش سطوح سنگی و بتنی – لایه زیرین آببندی در استخر و آبنماهایی که پس از ساخت دچار مشکل عدم آببندی شده اند . پرایمر تثبیت کننده پوششهای رنگی در محیطهای خیس و مرطوب و مجاور دریا .</p>	<p>مایع سیلیکاتی آب پایه با قابلیت نفوذ حداکثر 25 میلی متر در سطوح بتنی و گچ با خاصیت خروج و هدایت نمکهای موجود به روی سطح، اعمال آببندی داخلی دائمی و مقابله با فشارهای مثبت و منفی نم و رطوبت و جلوگیری از تبادل بخار و حافظت از لایه های اپوکسی و پلی یورنان در در مناطق گرم و مرطوب بدون تغییر رنگ و ایجاد لایه .</p>	<p>PLM⁺TYPES (penetration Internal Membrane)</p>
<p>آببند کننده نمای ساختمانها و جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت و بروز شوره و نفوذ آلاینده های محیطی و دوده در مصالح سنگی، آجری، سیمانی و ... جلوگیری از جذب آلودگی در بند کشی سرامیک و کاشی و نیز مقابله با لک شدن و نفوذ چربی و روغن در سطوح مختلف مصالح ماده محافظ سطح رویه جهت احراز خاصیت آببندی در آبنماها و استخرهای ساخته شده بدون نیاز به تخریب سطح کاشی یا سرامیک ، محصولی مناسب جهت محافظت از ابنیه تاریخی و سطوح خشتی، کاهگلی ساروج و ...</p>	<p>مایع سیلیکاتی بر پایه آب با خاصیت نفوذ حداکثر 7 میلی متر، آببند کننده سطحی با خاصیت حذف جذب آب مصالح و شوره زدگی – جلوگیری از نفوذ نم و رطوبت و آلاینده محیطی در سطح، بدون تایید شده جهت مصرف در بناهای تاریخی</p>	<p>pTS⁺ (penetration Top Sealer)</p>
<p>سطوح چوبی سوناها، پنجره ها، درب سرویسهای بهداشتی، مصنوعات چوبی، پارکتها و مجسمه ها.</p>	<p>مایع نفوذ گر بر پایه آب با خاصیت ایجاد آببندی دائمی در چوب و حذف تغییر شکل چوب .</p>	<p>Dynawood</p>
<p>پلها، تیر، قطعات پیش ساخته ، ستون و دیوار نمای بتنی، کلبه قالب بندیهای بتنی .</p>	<p>منسوج نیاخته بر پایه پلی پروپیلن که به منظور خروج هوای موجود در پوشش بتن، آب اضافی، عدم چسبندگی قالب به بتن، حذف روغن قالب</p>	<p>Form Drain</p>

	و افزایش تراکم و نفوذ ناپذیری بکار می رود.	
--	--	--